







Standard		Opcional
	GG20 - Rosca	-
	Br - Periférico	-
	GCB - 1/2" GCB - 16 mm (1,5cv)	GCV
	2P, 60Hz, IP21, “bivolt”	-



**Principais aplicações:** Residencial, poço aberto, aquecedores, pressurização, refrigeração, circulação, industrial, irrigação, gotejamento

Modelo	(cv)	 Ø (mm)	 Bitolas (Pol)	Monofásico <b>(v)</b>	Trifásico <b>(v)</b>	Altura Manométrica Total (mca)																Pressão Máx. (mca)		
						2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50		55	60
						Q - Tabela de Vazões (m³/h)																		
FSP/FASP60-1	1/2	60	3/4" x 3/4"	127/220	220/380/440	2,62	2,42	2,24	2,06	1,88	1,71	1,54	1,37	1,20	1,04	0,58							30,0	
FSP/FASP80-1	1,0	76				3,24	3,01	2,81	2,62	2,45	2,29	2,14	1,99	1,85	1,72	1,39	1,06	0,75	0,45	0,16				48,0
FSP/FASP80-1	1,5	76				-	2,50	2,41	2,32	2,22	2,14	2,05	1,96	1,87	1,79	1,71	1,51	1,31	1,12	0,94	0,76	0,59	0,42	0,26

Vazões válidas para 0 mca de sucção.