SPC - Reautoescorvante (água suja)

Standard

	GG 30
	GG 30 - Semiaberto
	WCSV 1 1/2" - SP3,SP4,SP6 1 7/8" - SP8
	Graxa
	Rotação conforme modelo

Principais aplicações: Águas negras, águas cinzas, ETE

IF - Necessita Inversor de Frequência

Modelo	Sólid. (mm)	(cv)	Ø (mm)	RPM	Bitolas (Pol)	Trifásico (v)	Altura Manométrica Total (mca)																			Pressão Máx. (mca)
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
							Q - Tabela de Vazões (m³/h)																			
SPC3-IF		5,0		1350			*	*	79,5	69,7	58,9	46,6	31,9													16,0
SPC3-IF		10,0		1550			*	*	*	91,0	82,3	73,2	63,4	52,5	39,5											22,0
SPC3	63	12,5	225	1750	3" x 3"		*	*	*	*	103,0	96,0	88,2	80,0	71,1	61,3	50,4	37,8								28,0
SPC3-IF		15,0		1950			*	*	*	*	*	*	*	103,1	95,9	88,4	80,4	71,9	62,6	52,5	40,9	27,3				35,0
SPC3-IF		20,0		2150			*	*	*	*	*	*	*	*	*	111,7	105,3	98,6	91,5	84,0	76,0	67,5	58,1	47,8	35,9	42,0
SPC4		10,0		1150			*	*	127,0	101,4	72,0	36,4														13,5
SPC4-IF		15,0		1350			*	*	*	*	131,0	107,3	81,3	51,9												19,0
SPC4-IF	76	20,0	250	1550	4" x 4"		*	*	*	*	*	*	142,3	121,4	98,9	74,2	46,6									25,0
SPC4		30,0		1750			*	*	*	*	*	*	*	*	158,7	140,9	121,8	101,0	78,2	52,3						31,0
SPC4-IF		40,0		1950		220/380/440 ou 380/660	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	162,0	146,4	129,9	112,0	92,6	71,2	46,7		39,0
SPC6		7,5		850			*	175,8	131,5	76,3																10,0
SPC6-IF		10,0		950			*	*	177,2	136,9	86,0															12,0
SPC6	76	20,0	315	1150	6" x 6"		*	*	*	227,4	195,7	160,2	119,0	67,8												18,0
SPC6-IF		30,0		1350			*	*	*	*	*	252,8	226,2	197,2	164,8	127,0	79,9									24,0
SPC6-IF		40,0		1550			*	*	*	*	*	*	*	302,7	278,2	251,6	222,6	190,2	152,9	107,9						31,0
SPC8		20,0		850			*	*	*	339,0	240,9	129,6														14,0
SPC8-IF		30,0		1050			*	*	*	*	*	426,2	350,5	267,4	174,7											21,0
SPC8	76	40,0	366	1150	8" x 8"		*	*	*	*	*	*	479,8	412,5	340,0	260,5	171,9									25,0
SPC8-IF		50,0		1250			*	*	*	*	*	*	*	538,1	476,6	411,4	342,3	268,2	187,9							30,0
SPC8-IF		75,0		1350			*	*	*	*	*	*	*	*	*	542,9	484,2	422,8	358,0	289,1	215,6	135,8				35,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / Vazões válidas para 0 mca de sucção.