Standard	Opcional
GG15 - Rosca	-
Al - Semiaberto - Fechado ● GG20 - Semiaberto (FSG-V)	-
GCB - 1/2" - FSG-P/PHB 5/8" - FSG-S/SHB/V	GCV
Graxa (menos FSG-P)	-
2P, 60Hz, IP21	-

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Principais aplicações: Residencial, poço aberto, aquecedores, pressurização, refrigeração, industrial, circulação, irrigação, gotejamento

Modelo	(cv)	Ø (mm)	Bitolas (Pol)	Monofásico (v)	Trifásico (v)	Altura Manométrica Total (mca) — Q - Tabela de Vazões (m³/h)																										Pressão Máx. (mca)
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	
FSG-P	1/3	114	3/4" x 3/4"	127/220	-	5,4	5,2	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,7	3,5	3,2	2,5	1,8	1,1	0,4															19,0
FSG-P	1/2	117				5,7	5,5	5,2	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	2,9	2,3	1,7	1,1	0,4														21,0
FSG-P	3/4	120	1" x 1"			8,7	8,4	8,2	8,0	7,7	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	5,7	5,0	4,2	3,2	2,2	0,9													23,0
FSG-P	1,0	120				11,0	10,8	10,4	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,4	8,0	7,2	6,3	5,4	4,2	2,8	1,5													24,0
● FSG-PHB	1/2	107	1" x 1"	127/220	-	*	*	*	*	*	*	*	*	6,2	5,8	5,1	4,6	3,9	3,0	1,5														21,0
● FSG-PHB	3/4	115				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,4	5,9	5,4	4,9	4,2	3,1	1,3												25,0
● FSG-PHB	1,0	119				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,5	8,1	7,7	7,0	6,1	4,9	3,2												26,0
● FSG-S	3/4	109	1" x 1"	127/220	220/380/440	12,1	11,8	11,4	11,0	10,7	10,3	9,8	9,4	9,0	8,5	7,5	6,4	5,1	3,4															20,0
FSG-S	1,0	128				12,5	12,2	12,0	11,7	11,4	11,1	10,8	10,5	10,2	9,9	9,2	8,5	7,7	6,9	6,0	4,9	3,4	1,8											28,0
FSG-S	1,5	132				16,4	16,2	15,9	15,6	15,3	15,0	14,7	14,4	14,1	13,7	13,0	12,3	11,5	10,7	9,7	8,7	7,6	6,3	4,8	2,9									32,0
● FSG-S	3/4	110	1 1/2" x 1 1/2"			*	*	18,3	17,5	16,7	15,8	14,9	14,0	13,0	11,9	9,6	6,7																	17,0
● FSG-S	1,0	120				*	*	19,6	18,8	18,1	17,2	16,4	15,5	14,6	13,7	11,7	9,5	7,0	4,2															20,0
● FSG-S	1,5	125				*	*	20,5	19,8	19,1	18,4	17,6	16,9	16,1	15,3	13,6	11,8	9,8	7,5	5,0														23,0
● FSG-S	2,0	142		127/220 ou 220/440		19,6	19,2	18,8	18,3	17,9	17,5	17,0	16,6	16,1	15,6	14,7	13,7	12,7	11,6	10,4	9,2	7,9	6,6	5,1	3,5	1,5								33,0
● FSG-S	3,0	142				25,8	25,5	25,1	24,8	24,4	24,1	23,7	23,4	23,0	22,6	21,8	21,0	20,2	19,3	18,4	17,4	16,3	15,2	13,9	12,6	10,8	8,3	5,2						38,0
● FSG-S	4,0	140		220/440		*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,1	34,7	33,2	31,6	30,0	28,2	26,4	24,5	22,4	20,2	17,8	15,0	11,5						37,0
● FSG-SHB	1,0	132	1" X 1"	127/220	220/380/440	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,0	6,4	5,4	4,2	3,0	1,8									33,0
● FSG-SHB	1,5	140				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,7	7,0	6,0	4,8	3,6	2,3							37,0
● FSG-SHB	2,0	142		127/220 ou 220/440		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,9	9,1	8,2	7,1	6,0	4,7	3,3					42,0
● FSG-SHB	3,0	155				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,2	12,4	11,4	10,4	9,4	8,2	7,0	5,5	3,7	49,0
● FSG-SHB	4,0	148	1 1/2" x 1 1/2"	220/440		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,3	18,3	15,9	12,8	8,1					40,0
FSG-V	1,0	85	1 1/2" x 1 1/2"	127/220	220/380/440	31,8	29,4	26,9	24,4	21,7	18,8	15,9	12,7	9,3																			11,0
FSG-V	1,5	90				32,5	31,5	30,4	29,0	27,3	25,5	23,3	21,0	18,5	16,0	10,3																	15,0
FSG-V	2,0	104		127/220 ou 220/440		36,1	35,1	34,0	32,7	31,4	29,9	28,3	26,6	24,9	23,1	19,3	15,1	10,4	5,0															20,0
FSG-V	3,0	118				38,9	38,1	37,3	36,5	35,6	34,6	33,5	32,3	31,1	29,7	26,9	23,9	20,7	17,4	13,9	10,0	5,8												27,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / Vazões válidas para 0 mca de sucção.