SS - Submersível

Standard

	AISI 304
	AISI 304 - Fechado
	Duplo SSB/GCB - 1/2"
	2P, 60Hz, IP68 - Com protetor térmico

SS

SSW

Cabo elétrico de 5 m

Principais aplicações: Água limpa, esgotamento de cisternas, fontes - uso intermitente

Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	(cv)	Est	RPM	Bitolas (Pol)	Monofásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	25	28	31	34	Pressão Máx. (mca)
								Q - Tabela de Vazões (m³/h)																			
SS 10	-	95	1,0	1	3500	1 1/2"	220	13,6	13,1	12,5	11,9	11,2	10,4	9,6	8,5	7,2	5,6										12,0
SS 20	-	113 105	2,0	2		1 1/2"		13,3	13,1	12,8	12,5	12,2	12,0	11,7	11,5	11,2	10,8	10,4	9,8	9,2	8,2	7,2	6,0	5,0	3,6	2,0	38,0
SSW 20	-	86	2,0	1		2"		16,1	15,4	14,6	13,6	12,7	11,4	9,7	7,5	4,0											10,0